








TELECAMERE AHD 1080P 2MPx AUTO FOCUS

CODICE DESCRIZIONE **EURO**

GEY 212073AHD 20AF





Telecamera Bullet AHD 2MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS

Comandi OSD Remotizzati su Cavo Coassiale

Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm

MOTORIZZATO AUTO FOCUS

Filtro IR meccanico

IR led 42 Portata 40M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0.5BW Digital Zoom , 3D NR , WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita BNC Risoluzione 1080P

32 Privacy Mask Dimensioni 300mmx75mm

Temperatura di esercizio -10°/+50°

Alimentazione 12VDC Assorbimento max 850 mA



GEY 221169AHD 20AF





Telecamera Dome AHD 2 MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS

Comandi OSD Remotizzati su Cavo Coassiale Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm

MOTORIZZATO AUTO FOCUS

Filtro IR meccanico IR led 36 Portata 35M Colore bianco

Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW Digital Zoom , 3D NR , WDR

Contenitore Metallico

Cavo di uscita BNC Risoluzione 1080P

32 Privacy Mask

Dimensioni 220mmx75mm

Temperatura di esercizio -10°/+50°

Alimentazione 12VDC

Assorbimento max 850 mA





TELECAMERE AHD 1080P 2MPx AUTO FOCUS - STARLIGHT

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 212073AHD 20AFSL





Telecamera Bullet AHD 2MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS

Comandi OSD Remotizzati su Cavo Coassiale

Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm

MOTORIZZATO AUTO FOCUS VISIONE NOTTURNA A COLORI

Filtro IR meccanico IR led 42 Portata 40M Colore bianco

Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW

Digital Zoom , 3D NR , WDR

Contenitore Metallico

Cavo di uscita BNC

Risoluzione 1080P 32 Privacy Mask

Dimensioni 300mmx75mm

Temperatura di esercizio -10°/+50°


Alimentazione 12VDC

Assorbimento max 850 mA



GEY 2211P4VHD 50VL2F





Telecamera Dome AHD 2 MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS

Comandi OSD Remotizzati su Cavo Coassiale

Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm MOTORIZZATO AUTO FOCUS

VISIONE NOTTURNA A COLORI

Filtro IR meccanico

IR led 36 Portata 35M

Colore bianco

Illuminazione 1 Lux colori / 0,58W

Digital Zoom, 3D NR, WDR

Contenitore Metallico

Cavo di uscita BNC

Risoluzione 1080P

32 Privacy Mask

Dimensioni 220mmx75mm

Temperatura di esercizio -10°/+50°

Alimentazione 12VDC

Assorbimento max 850 mA





TELECAMERE BULLET AHD 2MP RISOLUZIONE 1080P - 2 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEX 5575757HD 5Wb






Telecamera Bullet AHD 2MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS OSD Obbiettivo 3,6mm Filtro meccanico IR led 25 Portata 35M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW Digital Zoom, 3D NR, WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita BNC Risoluzione 1080P 960H 32 Privacy Mask Dimensioni 185mmx60mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600 mA

GEY 221271AHD 2MP





Telecamera Bullet AHD 2MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS OSD Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm Filtro meccanico IR led 36 Portata 35M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW Digital Zoom, 3D NR, WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita BNC Risoluzione 1080P 960H 32 Privacy Mask Dimensioni 220mmx75mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600 ma



TELECAMERE BULLET AHD 2MP RISOLUZIONE 1080P - 2 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 212073AHD 2MP






Telecamera Bullet AHD 2MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS OSD Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm Filtro meccanico IR led 42 Portata 40M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW Digital Zoom, 3D NR, WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita BNC Risoluzione 1080P/960H 32 Privacy Mask Dimensioni 300mmx75mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600 mA

TELECAMERE DOME AHD 2MP

ODICE SEY SIGNO SIGNO BOLCES YES WARRENGES YES AND SERVICE YES







con sensore 1/3" Sony CMOS OSD
Obbiettivo 3,6mm
Filtro meccanico
IR led 12 Portata 10 m
Colore bianco
Illuminazione 1 Lux colori / 0,58W
Digital Zoom , 3D NR , WDR
Contenitore Metallico
Cavo di uscita BNC
Risoluzione 1080P/ 960H
32 Privacy Mask
Dimensioni 185mmx60mm
Temperatura di esercizio -10°/+50°
Alimentazione 12VDC
Assorbimento max 500 mA

Telecamera Dome AHD 2MP a colori



TELECAMERE BULLET AHD 2MPX

RISOLUZIONE 1080P - 2 Mpx

PTZ E ZOOM TOTALMENTE REGOLABILI DA DVR TRAMITE CAVO COASSIALE

CODICE

DESCRIZIONE

EURO

GEY 551PTZ 2MP



Telecamera Bullet AHD 2MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS OSD Obbiettivo Varifocale 5/50mm

MOTORIZZATO E COMANDI PTZ PAN/TILT

Filtro meccanico 4 IR led Dot Matrix Portata 35M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW Digital Zoom, 3D NR, WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita BNC Risoluzione 1080P/960H 32 Privacy Mask Dimensioni 185mmx60mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600 mA



GEY 2812PTZ 2MP



Filtro meccanico 4 IR led Dot Matrix Portata 35M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0,58W Digital Zoom, 3D NR, WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita BNC Risoluzione 1080P/960H

Telecamera Bullet AHD 2 MP a colori con sensore 1/3" Sonv CMOS OSD Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm

MOTORIZZATO E COMANDI PTZ PAN/TILT

Dimensioni 220mmx75mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC

Assorbimento max 600 mA

32 Privacy Mask





TELECAMERE DOME AHD 2MP RISOLUZIONE 1080P - 2 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 221069AHD 2MP





Telecamera Dome AHD 2MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS OSD Obbiettivo 3,6mm Filtro meccanico IR led 25 Portata 35M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW Digital Zoom, 3D NR, WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita BNC Risoluzione 1080P/960H 32 Privacy Mask Dimensioni 185mmx60mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600 mA

GEY 221169AHD 2MP





Telecamera Dome AHD 2 MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS OSD Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm Filtro meccanico IR led 36 Portata 35M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW Digital Zoom, 3D NR, WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita BNC Risoluzione 1080P/960H 32 Privacy Mask Dimensioni 220mmx75mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600 mA



TELECAMERE SPEED DOME AHD 2 MPX RISOLUZIONE 1080P - 2 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 251099AHD 2 MP



Risoluzione 2 MP 1280*1024 1/3" Sony Progressive CMOS Zoom 22x Compressione H264 Gestione Gutenti Funzioni:preset,ronda,scan Pan 360° Tilt 180° Contenitore metallico IP66 10 Irled tecnologia Dot Matrix Illuminazione 150M ptz Automatico Low illumination colore 0.1 b/n 0.01Lux OSD in Inglese 220 preset Memoria di riavvio in caso di mancanza rete Termo riscaldata Alimentatore 12 V compreso

Telecamera speed dome AHD



GEY 251092AHD 2MP





Risoluzione 2 MP 1280*1024 1/3" Sony Progressive CMOS Zoom 10x Compressione H264 Gestione 6 utenti Funzioni:preset,ronda,scan Pan 360° Tilt 180° Contenitore metallico IP66 10 Irled tecnologia Dot Matrix Illuminazione 150M ptz Automatico Low illumination colore 0.1 b/n 0.01Lux OSD in Inglese 128 preset Termo riscaldata Alimentatore 12 V compreso

Telecamera speed dome AHD



VIDEOREGISTRATORI AHD IBRIDI RISOLUZIONE 1080P - 2 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 104531





AHD			IP	
AHDH/1080P	AHDNH/1080N	1080P	960P	3M
4	-	-	-	-
-	4	-	-	-
2	-	2	-	-
-	-	8	-	-
-	-	-	8	-
-	-	-	-	4

iDVR AHD 4CH IBRIDO

Gestisce sia telecamere AHD che IP1080P Sopporta ONVIF 2,3

Qualità in riproduzione::

4*1080P 15 FPS/4*720P 25 FPS

IP:1*1080P+8*720P; 4*1080P; 20*960H HYBRID:2*1080P(analog)+2*1080P(network)

4*720P(analog) + 4*720P(network)

1uscita video VGA, 1uscita HDMI,

1uscita RCA audio, 4 ingresso RCA audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 2 HDD sata max 4TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di mouse e telecomando

Riproduzione locale:4 canali

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni

DIMENSIONI:335 x 50mm x250mm

ALIMENTAZIONE 12VDC 2A

GEY 108531





А	.HD	,	Ī	P	,
AHDH/1080P	AHDNH/1080N	1080P	960P	3M	5M
8	-	-	-	-	-
-	8	-	-	-	-
4	-	4	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	-	16	-	-
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	4	-

IDVR AHD 8CH IBRIDO

Gestisce sia telecamere AHD che IP1080P Sopporta ONVIF 2,3

Qualità in riproduzione::

AHD:8*1080P 15 FPS/ 4*1080P/8*720P 25 FPS

IP:4*1080P/1*1080P+8*720P / 20*960H HYBRID:2*1080P(analog)+2*1080P(network)

8*720P(analog)+8*720P(network)

1uscita video VGA, 1uscita HDMI,

1uscita RCA audio, 4 ingresso RCA audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45

2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 2 HDD sata max 4TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS

Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry

Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di mouse e telecomando

Riproduzione locale:4 canali

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS. Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni

DIMENSIONI:335 x 50mm x250mm

ALIMENTAZIONE 12VDC 2A



VIDEOREGISTRATORI AHD IBRIDI RISOLUZIONE 1080P - 2 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 116531





AHD			ı	P	
AHDH/1080P	AHDNH/1080N	1080P	960P	3M	5M
16	-	-	-	-	-
-	16	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
8	-	2	-	-	-
8	-	8	-	-	-
-	-	8	8	-	-
		-	-	8	-
-	-	-	-	-	4

iDVR AHD 16CH IBRIDO

Gestisce sia telecamere AHD che IP1080P Sopporta ONVIF 2,3

16*AHD - 1080P @ 15 FPS

1 uscita video composito BNC 1 uscita HDMI ,1 uscita RCA audio

4 Ch Audio IN

1 Uscita RCA Audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45
2 interfacce USB, 1 RS485 multiprotocollo supporta 2 HDD sata Max 4 Tb sistema operativo LINUX,
Software di centralizzazione CMS
Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry

Segnalazione Allarmi:Mail,Pop Up,FTP,Allarme sonoro

Completo di mouse e telecomando

Riproduzione locale:4 canali

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni

ALIMENTAZIONE 12VDC 4A



VIDEOREGISTRATORI AHD IBRIDI RISOLUZIONE 1080P - 2 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY LILSTIS





AHD			- 1	P	
AHDH/1080P	AHDNH/1080N	1080P	960P	3M	5M
16	-	-	-	-	-
-	16	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
8	-	2	-	-	-
8	-	8	-	-	-
-	-	8	8	-	-
		-	-	8	-
-	-	-	-	-	4

IDVR AHD 16 CH IBRIDO

Gestisce sia telecamere AHD che IP1080P Sopporta ONVIF 2,3

16*AHD - 1080P @ 15 FPS

1 uscita video composito BNC

1uscita HDMI ,1uscita RCA audio

16 Ingresso RCA audio

1 Uscita RCA Audio

16 Ingressi Allarme NC

4 Uscite Allarme NC/NA

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB, 1 RS485 multiprotocollo

supporta 4 HDD sata max 4TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS

Compatibile con iPhone, Android, Windows

Mobile, Blackberry

Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di mouse e telecomando

Riproduzione locale: 4 canali

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni

DIMENSIONI:420 x 65mm x 310m

ALIMENTAZIONE 12VDC 4A




12

TELECAMERE BULLET AHD RISOLUZIONE 960P - 1.3 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEA 5575757HD





Telecamera Bullet AHD 1,3MP a colori
con sensore 1/3" Sony CMOS OSD
Obbiettivo 3,6mm
Filtro meccanico
IR led 25 Portata 35M
Colore bianco
Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW
Digital Zoom , 3D NR , WDR
Contenitore Metallico
Cavo di uscita BNC
Risoluzione 720P 960H
32 Privacy Mask
Dimensioni 185mmx60mm
Temperatura di esercizio -10°/+50°
Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600 mA

GEY 221271AHD





Telecamera Bullet AHD 1,3MP a colori
con sensore 1/3" Sony CMOS OSD
Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm
Filtro meccanico
IR led 36 Portata 35M
Colore bianco
Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW
Digital Zoom , 3D NR , WDR
Contenitore Metallico
Cavo di uscita BNC
Risoluzione 720P 960H
32 Privacy Mask
Dimensioni 220mmx75mm
Temperatura di esercizio -10°/+50°
Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600 mA



TELECAMERE BULLET AHD RISOLUZIONE 960P - 1.3 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 212073AHD





Telecamera Bullet AHD 1,3MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS OSD Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm Filtro meccanico IR led 42 Portata 40M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW Digital Zoom, 3D NR, WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita BNC Risoluzione 720P 960H 32 Privacy Mask Dimensioni 300mmx75mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 800 mA

GEA 5575758HDZF



Telecamera Bullet AHD 1,3MP a colori con sensore 1/1.8" Sony CMOS OSD Obbiettivo Varifocale 3.6mm

VISIONE NOTTURNA A COLORI

Filtro meccanico
IR led 42 Portata 40M
Colore bianco
Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW
Digital Zoom , 3D NR , WDR
Contenitore Metallico
Cavo di uscita BNC
Risoluzione 720P 960H
32 Privacy Mask
Dimensioni 300mmx75mm
Temperatura di esercizio -10°/+50°
Alimentazione 12VDC Assorbimento
max 800 mA



TELECAMERE DOME AHD RISOLUZIONE 960P - 1.3 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 221069AHD





Telecamera DomeAHD 1,3MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS OSD Obbiettivo 3,6mm Filtro meccanico IR led 25 Portata 20 M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0,58W Digital Zoom, 3D NR, WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita BNC Risoluzione 720P 960H 32 Privacy Mask Dimensioni 185mmx60mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600 mA

GEX 5577PAVD





con sensore 1/3" Sony CMOS OSD
Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm
Filtro meccanico
IR led 36 Portata 35 M
Colore bianco
Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW
Digital Zoom, 3D NR, WDR
Contenitore Metallico
Cavo di uscita BNC
Risoluzione 720P 960H
32 Privacy Mask
Dimensioni 220mmx75mm
Temperatura di esercizio -10°/+50°
Alimentazione 12VDC Assorbimento
max 800 mA

Telecamera Dome AHD 1,3MP a colori



TELECAMERE DOME AHD RISOLUZIONE 960P - 1.3 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

JSGHAPGIES Y39





Telecamera DomeAHD 1,3MP a colori con sensore 1/1.8" Sony CMOS OSD Obbiettivo 3,6mm

VISIONE NOTTURNA A COLORI

Filtro meccanico
IR led 25 Portata 20 M
Colore bianco
Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW
Digital Zoom , 3D NR , WDR
Contenitore Metallico
Cavo di uscita BNC
Risoluzione 720P 960H
32 Privacy Mask
Dimensioni 185mmx60mm
Temperatura di esercizio -10°/+50°
Alimentazione 12VDC Assorbimento
max 600 mA



TELECAMERE SPEED DOME AHD RISOLUZIONE 960P - 1.3 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 251099AHD





Risoluzione 1.3 MP 1280*960 1/3"Sony Progressive CCD Zoom 18x 4.7/-84.6mm Compressione H264 Gestione Gutenti Funzioni:preset,ronda,scan Pan 360° Tilt 180° Contenitore metallico IP66 7 Irled tecnologia Dot Matrix Illuminazione 80M ptz Automatico Low illumination colore 0.1 b/n 0.01Lux OSD in Inglese 128 preset Memoria di riavvio in caso di mancanza rete Termo riscaldata Alimentatore compreso in box stagno da staffa

Telecamera speed dome AHD



TELECAMERE SPECIALI AHD

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY IR CAM AHD 1.3MP



Telecamera Speciale AHD 1MP a colori con sensore 1/4" CMOS OSD
Obbiettivo 2.8 mm
Filtro meccanico
Colore bianco
Illuminazione 1 Lux colori / 0,5BW
3D NR , WDR
Contenitore Plastico
Cavo di uscita BNC
Risoluzione 960 P 960H
Temperatura di esercizio -10°/+50°
Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600ma









VIDEOREGISTRATORI AHD IBRIDI **RISOLUZIONE 720/960P - 1.3 MPx**

DESCRIZIONE CODICE **EURO**

GEY 104521





AHD			ı	Р
AHDNH/1080N	AHDM/720P	AHDL/960H	1080P	720P
4	-	-	-	-
-	4	-	-	-
-	4	-	-	-
-	-	4	-	-
-	2	-	-	2
-	-	-	8	-
-	-	-	-	8
-	-	-	4	-
-	-	-	-	4
-	-	-	1	-

IDVR AHD 4CH IBRIDO ONVIF Gestisce sia telecamere AHD che IP 720P 4*AHD720P/4*960H/2*IP720P + 2+IP1080/8*IP720P 4*AHD720P + 4*IP720P 1uscita video VGA, 1uscita HDMI, 1uscita RCA audio

1ingresso RCA audio,

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 1 HDD sata max 4TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackber Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro Completo di Mouse e Telecomando

Riproduzione locale:4 canali

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni

DIMENSIONI:340 x 250mm x58m ALIMENTAZIONE 12VDC 2A

GEY LOASPL





AHD			IP	
AHDH/1080P	AHDNH/1080N	1080P	960P	3M
-	8	-	-	-
4	-	-	-	-
-	4	-	-	-
2	-	2	-	-
-	-	8	-	-
-	-	-	8	-
-	-	-	-	4

IDVR AHD 8CH IBRIDO ONVIF

Gestisce sia telecamere AHD che IP 720P 8*AHD720P/8*960H/8*IP720P + 1*IP1080 4*AHD720P + 4*IP720P

1uscita video VGA,

1uscita HDMI, 1uscita RCA audio

1 ingresso RCA audio,

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 1 HDD sata max 4TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di Mouse e Telecomando

Riproduzione locale:4 canali

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS.Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni

DIMENSIONI:340 x 250mm x58m

ALIMENTAZIONE 12VDC 2A



VIDEOREGISTRATORI AHD IBRIDI RISOLUZIONE 720/960P - 1.3 MPx

CODICE
GEY 116521

DESCRIZIONE

EURO





Al		IP		
AHDNH/1080N	AHD 720P	1080P	960P	3M
16	-	-	-	-
-	16	-	-	-
8	-	-	-	-
8	-	-	8	-
-	-	8	-	-
-	-	-	16	-
-	-	-	-	4

iDVR AHD 16 CH IBRIDO

Gestisce sia telecamere AHD che IP 720P 16*AHD720P/16*960H/8*IP720P + 2*IP1080 4*IP1080p/4*AHD720P + 4*IP720P

1uscita video composito BNC , 1uscita allarme

2ngresso RCA audio,1ingresso allarme

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 18 tipi protocollo PTZ

supporta 1 HDD sata max 4TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackbern Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di Mouse e Telecomando

Riproduzione locale:4 canali

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni

DIMENSIONI:340 x 250mm x58m ALIMENTAZIONE 12VDC 2A



VIDEOREGISTRATORI IDVR RISOLUZIONE 720/960P - 1.3 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 104501





AHD			- 1	Р	
AHDH/1080P	AHDNH/1080N	3M	1080P	960P	720P
-	4	-	-	-	-
-	2	-	-	-	2
-	-	-	-	-	4

DVR digitale 4CH Real TIME AHD

PERFORMANCE RIDOTTE (riproduzione registrazioni 1 canale)
CONTENITORE PLASTICO

RISOLUZIONE DVR:

4xfull 720 AHD/D1/960H (720x576)

25fps per canale(totale 100 fps)

1uscita video VGA ,1uscita HDMI ,

4ingressi BNC,1 ingresso RCA audio,1uscita RCA audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45

2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 1 HDD sata max 4TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackbern

Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di mouse

Senza ventola (fanless)

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni


DIMENSIONI:325mm x 220mm x 50mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A

GEY 108501







iDVR digitale 8CH Real TIME AHD

PERFORMANCE RIDOTTE (riproduzione registrazioni 1 canale)
CONTENITORE PLASTICO

RISOLUZIONE DVR:

8xfull 720P AHD/D1/960H (720x576)25fps x canale(totale 200 fps 1uscita video VGA,1uscita HDMI,

8 ingressi BNC, 1 ingressi RCA audio, uscita RCA audio Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 1 HDD sata max 4TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro Completo di mouse

senza ventola (fanless)

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni DIMENSIONI:325mm x 220mm x 50mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A



VIDEOREGISTRATORI IDVR RISOLUZIONE 720/960P - 1.3 MPx


CODICE
GEY 116501

DESCRIZIONE

EURO







iDVR digitale 16CH Real TIME AHD

PERFORMANCE RIDOTTE (riproduzione registrazioni 1 canale)

RISOLUZIONE DVR:

AHD:16*720P / 8*720P / 16*AHD-L(960H)
IP:1*1080P+8*720P / 4*1080P / 20*960H

HYBRID:4*720P(analog) + 4*720P (network)

25fps per canale(totale (400 fps)

1uscita video VGA, 1uscita HDMI,

16 ingressi BNC, 2 ingressi RCA audio, 1 uscita RCA audio, Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45

2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 1 HDD sata max 4 TB

sistema operativo LINUX,Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP,Allarme sonoro Completo di mouse e telecomando, senza ventola (fanless)

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni

DIMENSIONI:325mm x 220mm x 50mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A



TELECAMERE IP 2 MPx

AUTO FOCUS

CODTCF GEY 213732AF DESCRIZIONE

Telecamera Bullet IP 2MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS OSD Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm **MOTORIZZATO AUTO FOCUS**

EURO












GEY 233692AF





Telecamera Dome IP 2 MP a colori con sensore 1/3" Sony CMOS OSD Obbiettivo Varifocale 2,8/12mm

MOTORIZZATO AUTO FOCUS

Filtro IR meccanico IR led 32 Portata 35M Colore bianco Illuminazione 1 Lux colori / 0,58W Digital Zoom, 3D NR, WDR Contenitore Metallico Cavo di uscita RJ45 Risoluzione 1080P 32 Privacy Mask

Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 850 mA





TELECAMERE IP BULLET 2 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

Telecamera IP 2MP a colori

Telecamera IP 2MP a colori

GEY 213732





con sensore 1/27" Sony MX CMOS Obbiettivo Varifocale 28,-12mm Filtro meccanico, WDR Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2,3 Contenitore metallico antivandalico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100 .POE Risoluzione 1920 * 1080 Visualizzazione:web,cms,mobile, Motion detection on board IR led 40m Grado di protezione IP66 Dimensioni 155mmx70mm (con staffa e tettoietta)300mm*75mm Temperatura di esercizio -10º/+50º Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600mA

GEX 573P35





con sensore 1/27" Sony CMOS Obbiettivo 3,6mm Filtro meccanico, WDR Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2.3 Contenitore metallico antivandalico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100, POE Risoluzione 1920 * 1080 Visualizzazione:web,cms,mobile, Motion detection on board IR led 30m Grado di protezione IP66 Dimensioni 185mmx60mm(con staffa e tettoietta) Dimensioni 100mm*65mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC



Assorbimento max 600mA

TELECAMERE IP DOME 2 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 233632





Telecamera IP 2MP a colori con sensore 1/27" Sony MX CMOS Obbiettivo Varifocale 28,-12mm Filtro meccanico, WDR IR led 30 Portata 30M Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2,3 Contenitore metallico antivandalico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100, POE Risoluzione 1920 * 1080 Visualizzazione:web,cms,mobile, Motion detection on board IR led 40m Grado di protezione IP66 Dimensioni 135mmx105mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600mA

GEY 233692





Telecamera IP 2MP a colori con sensore 1/27" Sony MX CMOS Obbiettivo 2,8-12mm Filtro meccanico, WDR IR led 36 Portata 30M Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2.3 Contenitore metallico antivandalico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100 Risoluzione 1920 * 1080 Visualizzazione: web, cms, mobile, Motion detection on board IR led 30m Grado di protezione IP66 Dimensioni 120mx95mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600mA



TELECAMERE IP BULLET 1/1.3 MPx

GEY 2JELE YED

DESCRIZIONE

Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600mA

Telecamera IP 1.3MP a colori

EUR0



Telecamera IP 1MP a colori con sensore 1/27" Sony CMOS Ottica fissa 3.6 mm Filtro meccanico, WDR Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2,3 Contenitore metallico antivandalico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100, POE Risoluzione1280*720 Visualizzazione:web,cms,mobile, Motion detection on board IR led 40m Grado di protezione IP66 Dimensioni 155mmx70mm (con staffa e tettoietta)300mm*75mm Temperatura di esercizio -10°/+50°



GEY 213632-1.3





con sensore 1/3" Aptina CMOS Obbiettivo 3,6mm Filtro meccanico, WDR Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2,3 Contenitore metallico antivandalico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100 Risoluzione 1280*960 Visualizzazione:web,cms,mobile, Motion detection on board IR led 30m Grado di protezione IP66 Dimensioni 185mmx60mm(con staffa e tettoietta)100mm*65mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600mA



TELECAMERE IP DOME1 MPx

3)I(0)

DESCRIZIONE

EURO





Telecamera IP 1MP a colori con sensore 1/27" Sony CMOS Ottica fissa 3.6 mm Filtro meccanico, WDR Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2,3 Contenitore metallico antivandalico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100 ,POE Risoluzione1280*720 Visualizzazione:web,cms,mobile, Motion detection on board IR led 40m Grado di protezione IP66 Dimensioni 155mmx70mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 600mA



TELECAMERE IP WIFI 1-1.3 MPx

CODICE DESCRIZIONE EURO

Assorbimento max 700mA

Telecamera IP 1MP a colori

GEY 213632-1 WF





Telecamera IP 1MP a colori con sensore 1/3" Aptina CMOS Obbiettivo 3,6mm Filtro meccanico, WDR Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVF 2,3 Contenitore metallico antivandalico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100 /WF Risoluzione 1280 * 720 Visualizzazione:web.cms.mobile. Motion detection on board Grado di protezione IP66 IR led 30m Dimensioni 100mmx60mm (con staffa e tettoietta) 100mm*65mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC

GEY 221069SLIM WIFI





con sensore 1/3" Aptina CMOS Obbiettivo 3,6mm Filtro meccanico, WDR Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVF 2,3 Contenitore metallico antivandalico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100 /WF Risoluzione1280*720 Visualizzazione:web,cms,mobile, Motion detection on board Grado di protezione IP66 IR led 30m Dimensioni 100mmx60mm (con staffa e tettoietta) 100mm*65mm Temperatura di esercizio -10°/+50° Alimentazione 12VDC Assorbimento max 700mA



TELECAMERE SPEED DOME IP

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 253100





Telecamera speed dome IP Risoluzione 2MP 1920*1080 1/3"Sony Progressive CCD Zoom 22x Compressione H264 ONVIF 2,3 Gestione Gutenti Funzioni:preset,ronda,scan Pan 360° Tilt 180° Contenitore metallico IP66 10 Irled tecnologia Dot Matrix Illuminazione 100M ptz Automatico porta ethernet 10/100 Termo riscaldata 12/24V Alimentatore compreso



VIDEOREGISTRATORI NVR IP

CODICE DESCRIZIONE EUR0

GEY 104504



NVR digitale 4CH Real TIME HD 1080P

ONVIF 2.3

Supporta canali in D1/720P/1080P

RISOLUZIONE:

4CH@1080P,4CH@720P,8CH@D1

1uscita video VGA,

1uscita HDMI,

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45

2 interfacce USB,1 RS485 multi protocollo

supporta 1 HDD sata max 4TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS

Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackber

Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di mouse

Senza ventola (fanless)

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni


DIMENSIONI:215mm x 215mm x 48mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A

GEY 108504







NVR digitale 8 CH Real TIME HD 1080P

ONVIF 2.3

Supporta canali in D1/720P/1080P

RISOLUZIONE:

4CH*3.0M/8CH*1080P/16CH*960P

1uscita video VGA.

1uscita HDMI,

1 ingresso RCA audio, 1 uscita RCA audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 2 HDD sata max 3TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry

Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di mouse e telecomando, senza ventola (fanless)

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazion

DIMENSIONI:340mm x 260mm x 58,5mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A



VIDEOREGISTRATORI NVR IP

CODICE DESCRIZIONE EUR0

GEY 116504





IP						
1080P	960P	720P	3M	5M		
16	-	-	-	-		
8	-	-	-	-		
-	32	-	-	-		
-	-	16	-	-		
-	-	-	16	-		
-	-	-	-	8		

NVR digitale 16 CH Real TIME HD 1080P

ONVIF 2.3

Qualità in riproduzione::

8CH*5.0M/16CH*3.0M/24CH*1080P/32CH*960P Riproduzione locale:

2CH*5.0M/4CH*3.0M/4CH*1080P/8CH*960P real time 1uscita video VGA,

1uscita HDMI,

1 ingresso RCA audio, 1 uscita RCA audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 2 HDD sata max 4 TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackber Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro Completo di mouse e telecomando, senza ventola (fanless) Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni DIMENSIONI:340mm x 250mm x 68,5mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A

GEY 124503





IP						
1080P	960P	720P	3M	5M		
24	-	-	-	-		
16	-	-	-	-		
8	-	-	-	-		
-	32	-	-	-		
-	-	16	-	-		
-	-	-	16	-		
-	-	_	_	8		

NVR digitale 24CH Real TIME FULL HD 1080P

ONVIF 2.3

Qualità in riproduzione :

8CH*5.0M/16CH*3.0M/24CH*1080P/32CH*960P

Riproduzione locale:

2CH*5.0M/4CH*3.0M/4CH*1080P/8CH*960P real time

1uscita video VGA.

1uscita HDMI,

16 ingressi allarme, 4 uscite allarme

1 ingresso RCA audio, 1uscita RCA audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet #J45 2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 4 HDD sata (max 4 TB/cad) (non inclusi)

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CM Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro Completo di mouse e telecomando, senza ventola (fanless Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registra DIMENSIONI:420mm x 460mm x 65mm

ALIMENTAZIONE 12V 8A



VIDEOREGISTRATORI NVR IP

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 104504P0E



NVR digitale 4CH Real TIME HD 1080P

4 PORTE POE A BORDOONVIF 2.3 Supporta canali in D1/720P/1080P RISOLUZIONE:

4CH@1080P,4CH@720P,8CH@D1

1uscita video VGA ,

1uscita HDMI,

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 multi protocollo

supporta 1 HDD sata max 4TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di mouse

Senza ventola (fanless)

Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni

DIMENSIONI:215mm x 215mm x 48mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A

GEY LOBSO4POE

NVR digitale 8 CH Real TIME HD 1080P

8 PORTE POE A BORDO

ONVIF 2.3

Supporta canali in D1/720P/1080P

RISOLUZIONE:

4CH*3.0M/8CH*1080P/16CH*960P

1uscita video VGA,

1uscita HDMI,

1 ingresso RCA audio, 1 uscita RCA audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45

2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 2 HDD sata max 3TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS

Compatibile con iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di mouse e telecomando, senza ventola (fanless)


Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni

DIMENSIONI:340mm x 260mm x 58,5mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A





KIT NVR IP

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY KUUIFILMP





NVR KIT WIFI 720P 4 CH REAL TIME

ONVIF 2.3

Qualità in riproduzione::

4 CH*720P

Riproduzione locale:

4CH*720P real time

1uscita video VGA,

1uscita HDMI,

1 ingresso RCA audio, 1 uscita RCA audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 1 HDD sata max 4 TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Andoid, Windows Mobile, Blackberry Segnalazione Allarmi:Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro Completo di mouse e telecomando, senza ventola (fanless) Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni DIMENSIONI:340mm x 250mm x 68,5mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A

GEY KIT WIFI MONDM4





NVR KIT WIFI 720P 4 CH REAL TIME CON MONITOR INTEGRATO

ONVIF 2.3

Qualità in riproduzione::

4 CH*720P

Riproduzione locale:

4CH*720P real time

1uscita video VGA,

1uscita HDMI,

1 ingresso RCA audio, 1 uscita RCA audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 1 HDD sata max 4 TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Andoid, Windows Mobile, Blackberry Segnalazione Allarmi:Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro

Completo di mouse e telecomando, senza ventola (fanless Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD, cancellazione programmabile delle registrazioni DIMENSIONI:340mm x 250mm x 68,5mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A



CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY KAWIFILMP





NVR KIT WIFI 720P 8 CH REAL TIME

ONVIF 2.3

Qualità in riproduzione::

8CH*720P

Riproduzione locale:

4CH*720P real time

1uscita video VGA,

1uscita HDMI,

1 ingresso RCA audio, 1 uscita RCA audio

Menu in lingua Italiana, Pentaplex, interfaccia ethernet RJ45 2 interfacce USB,1 RS485 multiprotocollo

supporta 1 HDD sata max 4 TB

sistema operativo LINUX, Software di centralizzazione CMS Compatibile con iPhone, Andoid, Windows Mobile, Blackberry Segnalazione Allarmi: Mail, Pop Up, FTP, Allarme sonoro Completo di mouse e telecomando, senza ventola (fanless) Supporta interfaccia 3G e Wifi con chiavetta USB

Funzionalità DDNS, Cloud e FTP

Menù OSD,cancellazione programmabile delle registrazioni DIMENSIONI:340mm x 250mm x 68,5mm

ALIMENTAZIONE 12V 2A

IN OLTRE SONO DISPONIBILI:

GEY K4WIFIL.3MP

Kit WIFI 4 ch 960P completo di alimentatori

GEY K4WIFI2MP

Kit WIFI 4 ch 1080P completo di alimentatori

GEY KAWIFIL.3MP

Kit WIFI 8 ch 960P completo di alimentatori

GEY KITWIFIMONDML.3MP

Kit WIFI 4 ch 960P completo di alimentatori

GEY KITWIFIMONDM2MP

Kit WIFI 4 ch 1080P completo di alimentatori

LE DOME PRESENTI NELLE FIGURE SONO OPZIONALI: SIETE PREGAT DI SEGNALARNE LA RICHIESTA IN FASE DI ORDINE, I KIT POSSONO ESSERE COMPOSTI SOLAMENTE DA BULLET E/O DOME.



TELECAMERE IP INDOOR

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 234001





Telecamera IP 1MP a colori con sensore 1/27" Sony CMOS Obbiettivo 2,8 mm Filtro meccanico IR led 11 Portata 10M Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2,3 Contenitore plastico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100 Risoluzione 720*1080 Visualizzazione:web,cms,mobile,ftp,ddns,cloud Motion detection on board, invio mail in caso di allarme e registrazione on board su scheda Micro SD WIFI integrato con antenna invisibile Audio bidirezionale: microfono e altoparlante incorporato IR 10m Dimensioni

Temperatura di esercizio -10°/+50°

Alimentazione 5VDC Assorbimento 600ma

GEY 234007





Telecamera IP 1MP a colori con sensore 1/27" Sony CMOS Obbiettivo 3,6mm Filtro meccanico IR led 11 Portata 10M Colore bianco o nero Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2,3 Contenitore plastico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100 Risoluzione 720*1080 Visualizzazione:web,mobile,cloud Motion detection on board, invio mail in caso di allarme e registrazione on board su scheda Micro SD WIFI integrato con antenna invisibile Sensore PIR a bordo Audio bidirezionale: microfono e altoparlante incorporato IR led 10m Supporta connessioni HVR/NVR in ONVIF Temperatura di esercizio -10°/+50°

Alimentazione 5VDC Assorbimento max 400mA



TELECAMERE IP INDOOR

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY 234002





Telecamera IP 1MP a colori con sensore 1/27" Sony CMOS Obbiettivo 3,6mm Filtro meccanico IR led 11 Portata 10M Colore bianco o nero Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2,3 Contenitore plastico Risoluzione 720*1080 Visualizzazione:web,mobile,ftp,cloud Motion detection on board, invio mail in caso di allarme e registrazione on board su scheda Micro SD WIFI integrato con antenna invisibile Audio bidirezionale: microfono e altoparlante incorporato IR leed 10m Supporta connessioni HVR/NVR in ONVIF

Alimentazione 5VDC Assorbimento max 400mA

Temperatura di esercizio -10º/+50º

Telecamera IP 1MP a colori

GEY 254003





con sensore 1/27" Sony CMOS Obbiettivo 3,6mm Filtro meccanico IR led 11 Portata 10M Colore bianco Compressione video H264 Protocollo ONVIF 2,3 Contenitore plastico Porta di comunicazione ETHERNET 10/100 Risoluzione720*1080 Visualizzazione:web,cms,mobile,ftp,ddns,cloud Motion detection on board, invio mail in caso di allarme e registrazione on board su scheda Micro SD WIFI integrato Audio bidirezionale: microfono e altoparlante incorporato IR led 10m Pan 360°, Tilt 90° Dimensioni Temperatura di esercizio -10°/+50°



Alimentazione 5VDC

Assoerbimento max 600ma

TELECAMERE IP INDOOR

CODICE

DESCRIZIONE

EURO

GEY DB





Telecamera IP 1MP a colori

IN VERSIONE CAMPANELLO ESTERNO / INTERNO

con sensore 1/27" Sony CMOS

Obbiettivo 2.8mm

Filtro meccanico

IR led 11 Portata 10M

Colore silver e nero

Compressione video H264

Protocollo ONVIF 2,3

Contenitore plastico/metallico

Risoluzione 720*1080

Visualizzazione:web,mobile,ftp,cloud

Motion detection on board, invio mail in caso di

allarme e registrazione on board su scheda Micro SD

WIFI integrato con antenna invisibile

Audio bidirezionale:

microfono e altoparlante incorporato

IP55

Temperatura di esercizio -10°/+50°

Alimentazione 12VDC Assorbimento max 400mA



ACCESSORI RADIO PER GEY254003 E 234007

CODICE

DESCRIZIONE

EURO

GEY 254011



Radiocomando per inserimento e disinserimento impianto. Funzione Panico 433Mhz

GEY 254012



Contatto porta via Radio 433Mhz

GEY 254013



Sensore infrarosso via radio 433Mhz

GEY 254010



sensore incendio via radio 433Mhz



ACCESSORI TVCC

CODTCF


DESCRIZIONE

EURO

GEY 100001



Coppia ricevitori POE,POE standard





Video balun UTP passivo intestato cavo + BNC / BNC + cavo distanza max 300 mt analogico max 100mt AHD

GEY 1202AHD



Video balun UTP passivo intestato cavo + BNC / BNC + cavo distanza max 350 mt max 400mt AHD

GEY 100004



5 porte lan 10/100/1000 Mb 4 porte 10/100/1000 Poe

4 Supporta alimentazione PoE fino a 15.4W per ogni porta PoE. Supporta alimentazione PoE fino a 57W per tutte le porte PoE. Supporta dispositivi PDs PoE compatibili IEEE802.3af. Supporta controllo di flusso IEEE802.3x per modalità Full-duplex e backpressure per Half-duplex Mode. Indicatori LED per monitorare power (alimentazione), link e attività

GEY 100008



9 porte lan 10/100 Mb 8 porte 10/100 Poe

Alimentatore esterno.

8 Supporta alimentazione PoE fino a 15.4W per ogni porta PoE. Supporta alimentazione PoE fino a 57W per tutte le porte PoE. Supporta dispositivi PDs PoE compatibili IEEE802.3af. Supporta controllo di flusso IEEE802.3x per modalità Full-duplex e backpressure per Half-duplex Mode.

Indicatori LED per monitorare power (alimentazione), link e attività Alimentatore esterno.



ACCESSORI TVCC

CODICE

DESCRIZIONE

EURO

GEY 11201B



Alimentatore 12VDC 1,5A con cavo e spina

GEY 11202B



Alimentatore 12VDC 2A con cavo e spina

GEY 11203



Alimentatore 12VDC 3A con cavo e spina



ACCESSORI TVCC

CODICE

DESCRIZIONE

EURO

GEY SM



Staffa da muro ANGOLARE, adatta per l'installazione delle SPEED DOME a catalogo: GEY 251099AHD2MP GEY 251099AHD GEY 253100

GEY SP



Staffa da PALO, adatta per l'installazione delle SPEED DOME a catalogo: GEY 251099AHD2MP GEY 251099AHD GEY 253100



TESTER VIDEO

CODICE DESCRIZIONE EURO

GEY TESTER



CCTV security tester pro
NTSC/PAL auto adapt
CVBS/AHD 720/960/1080P
3,4"TFT LCD Monitor/PTZ
controller video
generator/
Dc12v 1A power output,
audio input
test/RS485 data capture
test cavi lan con Rj45
Led per illuminazione
IN/Out AV
Test controllo PTZ

GEY TESTER IP



Tester telecamera IP con touch screen capacitivo, display della fotocamera ONVIF IP, controllo PTZ ONVIF supportare più di 40 protocolli personalizzati telecamere IP, software di gestione video di supporto per vedere l'immagine telecamera IP, WiFi incorporato per ricevere l'immagine di rete e dati, FTP Server indirizzo IP statico, DHCP, testare simultaneamente diversi segmenti di telecamere IP, test della larghez banda di rete, PoE 24W alimentazione telecamera IP, test tensione PoE, uscita del segnale HDMI, suppl 1080P, sostenere potenza DC12V 2A a fotocamera, alimentazione USB 5V 2A Uscita al telefono mo misuratore di livello video, cavo tracciante trovare cavi dai cavi disordinati, porta PoE finder, controllo de link, il test ping ip camera's, scansione indirizzo ip, BNC di ingresso e di uscita, sia IP e immagini analogiche possono essere ingrandite 1-4 volte e in uscita, il supporto snapshot, registrazione e riproduzione video costruito in carta 4G SD, NTSC / PAL auto-selezione, la misura del segnale video, controllo PTZ analogic l'impostazione predefinita, la prova dei cavi UTP, PTZ analista di dati, RS485 indirizzo di comunicazione scan, test di ingresso e uscita audio, lampada a LED, batteria ai polimeri di litio 7.4V DC 6500mAh, lavorando per 17 ore, ecc Caratteristiche: I inglese e altre lingue opzionale I test sia analogici e IP cct. fotocamera I schermo LCD da 7 pollici, capacitivo touch screen, risoluzione 800 * 600, supporto risoluzione 1920 x 1080, 1080 x 720 l display della fotocamera ONVIF IP, ONVIF PTZ controllo I Supporto più di 40 telecamere IP protocolli personalizzati I software di gestione video di sostegno per visualizzare IP imme della telecameral Built-in WiFi per ricevere l'immagine della rete e dei dati I Network test di banda I FTF Server, l'indirizzo IP statico, DHCP, testare simultaneamente diversi segmenti di IP telecamere I Pot 24 alimentatore per telecamera IP I uscita del segnale HDMI, supporto 1080P I potenza DC12V 2A pe macchina fotografica I USB potenza 5V 2A al cellulare I Led Lamp, facile da usare di notte



CONDIZIONI DI VENDITA

MODALITA' DI SPEDIZIONE

Per ogni articolo reso deve essere sempre pre-assegnato un Numero di Autorizzazione al Rientro RMA da richiedere al nostro servizio tecnico, e dovrà essere sempre indicato su ogni relativo documento di trasporto. Assicurarsi che l'imballaggio sia adeguato per il trasporto della merce. EMMEDI CONTROL Srl si riserva il diritto di non accettare materiale che arriva danneggiato da un imballaggio o trasporto inadeguato. Merce sprovvista di RMA non potrà essere accettata (qualsiasi sia il motivo del reso).

MODALITA' DI RESO

L'accettazione del materiale in reso è soggetta ad autorizzazione dell'ufficio commerciale. Per resi per credito sarà necessario fornire i dettagli del documento di trasporto e della fattura di acquisto in fase di richiesta del Numero di Autorizzazione. Un costo pari al 10% del valore della merce stessa sarà applicato per il reintegro della merce.

PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine. Se per una ragione qualsiasi dovesse essere concesso al committente di derogare da alcune di esse, le altre sussistono integralmente. E' facoltà del fornitore apportare alle apparecchiature modifiche tecniche ed estetiche senza preavviso.

PREZZI

I prezzi indicati sono I.V.A. e spese di trasporto esclusi. Il presente listino può subire modifiche senza preavviso in caso di variazione delle condizioni di mercato.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio del fornitore. Il ritardo dei pagamenti comporta la corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso corrente di mercato. In questo caso il fornitore ha la facoltà di ritenere stornato l'ordine e di sospendere le successive consegne.

RISERVATO DOMINIO

E' espressamente convenuto che il fornitore conserva la proprietà dei prodotti fino al totale saldo della fornitura.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono orientativi e subordinati alle possibilità di produzione del fornitore e dei fabbricanti e da altre cause esterne che possano ritardare la spedizione (scioperi, calamità naturali, ecc.). In nessun caso potranno essere imputati al fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna.

SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la spedizione avviene in porto franco. Eventuali reclami riguardanti la merce devono esser resi noti entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Eventuali reclami riguardanti una singola consegna non esonerano il committente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione.

KESA

La merce si intende resa franco Nostro magazzino Via Siena, 2 Busto Arsizio (VA) Italia.

GARANZIA

La garanzia sui prodotti è 12 mesi salvo indicazioni specifiche relative a singoli prodotti.

Il periodo di garanzia avrà decorrenza (salvo diverse indicazioni) dalla data di consegna dei dispositivi e ci impegnerà alla sostituzione ed alla riparazione delle parti componenti la nostra fornitura che risultassero difettose per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione, sempre che ciò non dipenda da guasti causati da imperizia o negligenza di Vs. personale o da terzi, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non concordati, da manomissioni eseguite da personale da noi non dipendente, da condizioni ambientali, elettriche e comunque fisiche non previste dalle normali specifiche, da casi fortuiti o di forza maggiore.

Eventuali difetti devono essere notificati entro 5 gg. dal ricevimento delle merce. I lavori inerenti alle riparazioni o alle sostituzioni in garanzia saranno eseguiti, secondo il caso, nei ns. laboratori, oppure sul posto senza che ciò comporti alcuna responsabilità a nostro carico, per eventuali danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò.

Laddove ragioni di esercizio imponessero di riparare le apparecchiature sul posto, restano a Vs. carico le spese di trasferimento e permanenza fuori sede del ns. personale che vi verranno addebitate sulla base delle tariffe Anie vigenti all'epoca dell'intervento.

RIPARAZIONE

Non si accetterà alcun reso per riparazione se esso non dovesse essere dotato del Numero di Autorizzazione al Reso RMA, richiesto prima della spedizione al nostro supporto tecnico.

Una copia delle modalità di gestione delle riparazione e reso dei prodotti è disponibile su richiesta a amministrazione@mdcontrolsrl.com

MODALITA' DI RIPARAZIONE

IN GARANZIA

La durata della garanzia è indicata sul manuale del prodotto stesso. La merce deve essere resa seguendo le procedure di modalità di spedizione e reso di EMMEDI CONTROL Srl. Un avviso di "materiale riparato" verrà mandato in attesa di istruzioni di rispedizione.

FUORI GARANZIA

La merce deve essere resa seguendo le procedure di modalità di spedizione e reso di EMMEDI CONTROL Srl. Un preventivo per la riparazione verrà comunicato via fax/email.

La riparazione sarà effettuata dopo il ricevimento di un ordine di riparazione. Un avviso di "materiale riparato" verrà mandato in attesa delle istruzioni di rispedizione. Materiale reso non acquistato da EMMEDI CONTROL Srl sarà soggetto ad un costo di gestione pari a 5% del costo del prodotto o prodotto similare nuovo.

PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

La richiesta del preventivo di riparazione deve essere inoltrata nello stesso momento della richiesta del Numero di Autorizzazione al Rientro, RMA Verrà fornito un singolo RMA per ogni singolo prodotto. Non sarà possibile richiedere questo servizio una volta ricevuta la merce.

RICHIESTA RAPPORTO DI RIPARAZIONE

La richiesta di un rapporto di riparazione deve essere inoltrata al momento della richiesta del RMA. La merce deve anche viaggiare con un rapporto di guasto opportunamente compilato. Non sarà possibile richiedere questo servizio una volta ricevuta la merce da EMMEDI CONTROL Srl.

FORO COMPETENTE

Per controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura sarà competente il foro di Busto Arsizio Le specifiche riportate sono soggette a modifica senza preavviso





RIVENDITORE DI ZONA

EMMEDICONTROL.COM