

GEY108521



CARATTERISTICHE

DVRi HD (DVR/HVR/NVR tre in uno)
 Supporta canali e ingressi multipli
 AHD : 8x720p (anche in mix con analog)
 ANALOG : 8x960H
 HVR : 4x720p-AHD + 4x720p-IP
 NVR : 4x1080p, 1x1080p + 8x720p / 20x960H
 Interfaccia : 8 ch ingresso video; 1ch VGA, 1
 HDMI, 8 ch ingresso audio, 1ch uscita audio, 2
 interfacce usb 2.0, 1 Rs485, multi protocollo, 1 x
 HD Sata 2Tb (non incluso). Interfaccia 3G e Wifi
 esterna su USB. Server Cloud gratuito.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema	Processore	Industrial grade embedded micro controller chip Huawei HIS chipset Hi3520A
	Sistema operativo	Linux Embedded
	Funzionalità	Registrazione sincronizzata e riproduzione sincronizzata multicanale Operatività da rete multiutente e multicanale Backup su dispositivo USB
Display	Interfaccia	16 bit real color interfaccia grafica GUI con supporto mouse
	Divisione quadri display	divisioni schermo 1 o 4 immagini
Video	Standard video	PAL (625 lines, 50fps) ; NTSC (525lines, 60fps)
	Sistema codifica immagini	H.264 (Alta qualità)
	Qualità uscita monitor	VGA: 1080P - HDMI: 1080P
	Playback quality	Max support 1080P under HVR and NVR mode; Max support D1 under DVR mode:
	Modalità ingresso video	AHD : 8*720p
		ANALOGICO : 8*960H
HVR : 4*720p-AHD + 4*1080p-IP		
NVR : 4*1080p, 1*1080p + 8*720p, 20*960H		
Motion detection	Each channel can set 192 (16*12) detection area; can set multi-level of flexibility (for local analog channel only)	
Audio	Compressione audio	G.711A

Registrazione e riproduzione	Modalità registr.	Manuale, su allarme motion, su fascia oraria
	Riproduzione locale	1-9ch playback synchronously;Max support 4CH playback synchronously under 8CH D1 recording(DVR mode)
	Ricerca video	Per fascia oraria, per data, per evento, per canale
Memorizzazione dati	Space occupation	Video : AHD : 20-25Gb/day*canale, D1 : 16~20Gb/day*channel, CIF : 4~5G / day*channel; Audio : 690Mb/day*channel
	Memorizzazione	HDD locale, Network
	Back up	Backup di rete, USB con HD portatile
Interfacce	Ingressi video	8CH BNC
	Uscite video	1CH VGA, 1CH HDMI
	Ingressi audio	8CH RCA
	Uscite audio	1CH RCA
	Ingressi allarme	NO
	Uscite allarme	NO
	Porta di rete	RJ45 10M/100M Ethernet autoadaptive
	Controllo PTZ	1 RS485. Supporta multiprotocollo
	Porta USB	2*USB2.0
	HDD	1 SATA (dimensioni massime 2048Gb)
	Porte supplm.	3G, WIFI (con chiavetta esterna USB)
Altro	Tour	Si
	Telecomando	Si
	Power	12V/2A
	Dimensioni	245(Length) x 235(Width) x 45(Height)